

## Performance シリーズイヤーパード交換方法



Performance シリーズのイヤーパードは両面テープによる接着方式となっております。

お取り替えの際は、写真のようにパッドの下部からゆっくりとはがし取ってください。

無理に剥がすと本体の破損や思わぬ怪我をする場合がありますので十分ご注意ください。

はがした後は接着テープの残りを丁寧に除去、新しいイヤーパードを本体の形状に沿って張り合わせてください。

## Performance シリーズイヤーパード交換方法



Performance シリーズのイヤーパードは両面テープによる接着方式となっております。

お取り替えの際は、写真のようにパッドの下部からゆっくりとはがし取ってください。

無理に剥がすと本体の破損や思わぬ怪我をする場合がありますので十分ご注意ください。

はがした後は接着テープの残りを丁寧に除去、新しいイヤーパードを本体の形状に沿って張り合わせてください。

## Performance シリーズイヤーパード交換方法



Performance シリーズのイヤーパードは両面テープによる接着方式となっております。

お取り替えの際は、写真のようにパッドの下部からゆっくりとはがし取ってください。

無理に剥がすと本体の破損や思わぬ怪我をする場合がありますので十分ご注意ください。

はがした後は接着テープの残りを丁寧に除去、新しいイヤーパードを本体の形状に沿って張り合わせてください。